

第八代5B-1B型智能消解器是在5B-1型的技术基础上进行升级，从原来的15孔扩展至30孔，增加双温区调控，为工作预留充分的空间和时间。



## 双温区智能型 5B-1B (V8版) 消解仪

### 功能特点:

- (01) 安全可靠: 全透明一体化耐热保护罩, 既可以直接观察水样状态, 又保证消解安全可靠;
- (02) 优质材料: 消解模块上端附有航空隔热层, 有效防止烫伤;
- (03) 中文显示: 大屏幕液晶中文显示, 人性化菜单设计, 操作人员可迅速掌握仪器操作方法;
- (04) 宽范围参数: 消解温度、定时时间可大范围自由调节, 提高仪器通用性;
- (05) 智能加热: 消解时间到达时自动停止加热供电;
- (06) 延时保护: 可预设开机加热时长, 到达预设时间时自动停止加热, 节省能耗;
- (07) 智能消解: 水样放入后进入等待状态, 当温度上升至设定消解温度后自动开始计时, 使用户一键轻松计时;
- (08) 方便操作: 消解孔带数字编号, 便于使用者区分多个水样;
- (09) 双温区加热系统: 可同时消解两种指标不同温度水样, 节省时间;

### 基本特点

### 技术指标



液晶屏大字体显示



30孔消解

主机	仪器名称	智能双温区消解仪
	产品型号	5B-1B型 (V8)
	加热速度	在10分钟内由室温加热到165°C
	消解温度	45°C~190°C (用户可自行设定)
	定时精度	0.2秒/小时
	消解数量	30支
	用途	可用于COD、总磷、总氮等消解
	消解管径	φ16mm/φ20mm(可选)
	是否支持双温区	√
	容纳消解管高度	150mm
	操作按键	9位
	温度精确度	±0.5°C
	预存消解程序	×
	定时开关	6个
	智能加热	√
消解容量	0~10ml	
保护罩	全透明一体化安全防护	
显示方式	液晶	
加热液体深度	80mm	
延时保护	√	



微信服务号



微信订阅号

售后服务热线: 400-636-0220

咨询服务热线: 400-800-1982